

VG-3063-0

Caméra de surveillance PTZ motorisée et pilotable au format dôme



- Résolution jusqu'à 650 lignes TV (TVL)
- Sensibilité 0,001 Lux pour une surveillance 24h/24 sans générer de lumière infrarouge
- Motorisée et pilotable pour une surveillance horizontale à 360° sans fin et verticale à 180° avec rotation automatique
- Objectif à focale variable auto focus pour des zooms jusqu'à 30x
- Enregistrement jusqu'à 255 positions (préselections)
- Filtres de réduction numérique du bruit et compensation du contre-jour ajustable
- Balayage panoramique et tours de garde programmables
- Menu OSD
- Boitier antivandal, étanche et

thermo-régulé au format dôme

Les <u>caméras</u> de <u>purveillance</u> motorisées et <u>pilotables PTZ</u> offrent la plus grande liberté de **contrôle** et de **surveillance** conférée par leur orientation **pilotable** à volonté horizontalement à 360° sans fin, inclinaison verticale de 180° à rotation automatique et contrôle de l'**objectif motorisé** pour effectuer des **zooms optiques** jusqu'à 30x selon le modèle.

Toutes les **caméras de surveillance PTZ** de la gamme acceptent jusqu'à 255 enregistrements de positions pour visionner instantanément un lieu précis puis zoomer si besoin pour être "au cœur de l'action".

Contrôlable à l'aide d'une manette de contrôle PTZ (ou clavier PTZ / Joystick PTZ), leurs capacités prendront une autre dimension si combinées à nos enregistreurs de vidéo surveillance E.O.S II. Lancement de tours de garde ou balayage panoramique à des heures programmables et accès instantané sur un lieu précis sur déclenchement d'alarme/événement.

Aussi, réalisez toutes ces actions à distance via internet à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone.

Observez ce que vous voulez, quand vous voulez, d'où vous voulez!

La <u>caméra de surveillance PTZ VG-3063-0</u> est une <u>caméra</u> de la gamme <u>PTZ</u> pour une <u>surveillance</u> jour et nuit 24h sur 24 avec un minimum de luminosité. Sa sensibilité délivre des couleurs réalistes quand sa résolution garantie une image de qualité avec **650 lignes TV**. Orientable à souhait horizontalement à 360° sur 180° verticalement et équipée d'une optique offrant des zooms jusqu'à **30x**, la <u>surveillance</u> d'une grande superficie est authentique. Ménagez et optimisez la tâche de vos agents de <u>surveillance</u> tout en augmentant la <u>sécurité</u> de votre établissement à l'aide de tours de garde programmables. Les installations extérieures ne poseront aucun souci, isolée dans son caisson étanche et thermo-ventilé.

La <u>manette de contrôle PTZ</u> (ou <u>clavier PTZ</u> / <u>Joystick PTZ</u>) <u>VG-KB100</u> est un compagnon idéal pour une maîtrise et un contrôle intuitif de la **caméra**.







VG-3063-O

Caractéristiques techniques

Capteur	SONY 1/4" CCD
Elément d'image	PAL: 752x582 NTSC: 768x494
Résolution	600 lignes TV (couleur) - 650 lignes TV
	(N&B)
Sensibilité	0,01 Lux (couleur) - 0,001 Lux (vision
	infrarouge)
Rapport Signal/Bruit	50 dB (AGC désactivé)
Processeur	NC
Obturateur électronique	1/1 - 1/100 000 sec
Objectif	Auto focus motorisé 3,3 - 102 mm
Correction du gamma	0,35 à 0,75
Balance des blancs	Automatique / Manuel (One Push,
	Intérieur, Extérieur)
Contrôle de gain	Automatique / Manuel
Correction contre jour	BLC / HLC / DWDR (WDR Numérique)
Réduction du bruit	2D-3D-XDNR On/Off
Détection de mouvement	Oui
Zone de masquage privative	Oui (24 zones progr.
Zoom	Oui (Optique x30 et
OSD	Oui (RS485)
Synchronisation	Interne / line lock
Sortie vidéo	1Vpp 75ohm BNC
Alimentation	24V AC / 3A
Consommation maximum	25W
Boitier	Dôme étanche, antivandale et
	thermo-régulé
Température de fonctionnement	-40ºC à 60ºC / 90%RH
Dimensions	D: 222.6(mm) x 324(mm)
Poids	5Kg

Cachet distributeur