

VRS-1600U

Enregistreur vidéo HD-SDI Full HD pour 16 caméras de surveillance HD-SDI et 960H avec Video Control POS System

intégré



- Compression vidéo H.264
- 16 entrées vidéo numériques HD-SDI et analogiques 960H à détection automatique du signal
- Enregistrement Full HD et 960H en temps réel sur chaque entrée vidéo
- Video Control POS System intégré pour 8 caisses enregistreuses
- Connexion caisse enregistreuse par port série ou réseau
- Interface d'utilisation intuitive
- Client E.O.S II Mobile iOS et Android
- Centrale de supervision multi site E.O.S II Center
- Sorties vidéo HDMI et VGA Full HD (1080p), 2 BNC indépendantes (SPOT et TV)
- Capacité de 1 000 Go extensible à 8 To
- Developpé et assemblé en Europe

La gamme d'<u>enregistreurs de vidéo surveillance E.O.S II+ HD</u> a été pensée pour les professionnels les plus exigeants. Commerces de bouche, commerces de proximité, grands magasins, parking, PME et industries sont leurs terrains de prédilection.

Le VRS-1600U dispose d'entrées vidéo HD-SDI / 960H à détection automatique du signal vidéo pour combiner à volonté la connexion de 16 caméras de surveillance numériques Full HD-SDI et analogiques 960H, D1, CIF. Les enregistrements sont assurés en temps réel (25 images par seconde) pour toutes les entrées vidéo dans une résolution Full HD (1080p) pour les caméras HD-SDI et 960H pour les caméras analogiques. A la clef, une qualité vidéo irréprochable et une souplesse d'évolution de l'installation sans pareil.

Bénéficiant du <u>Video Control POS System</u> pour l'enregistrement et l'indexation des transactions réalisées aux postes d'encaissement combiné à l'enregistrement vidéo, le contrôle des opérations sur les **caisses enregistreuses** devient d'une simplicité enfantine.

Saisissez votre critère de recherche : mode de paiement, nom du vendeur, remise ou offert. Et consultez les séquences vidéo associées à l'opération.

Pensée pour être utilisée au quotidien, vous serez séduit par son interface utilisateur intuitive et sa réactivité.

Comme pour l'ensemble de la gamme d'enregistreurs E.O.S II+, consultez à tout moment votre système de **vidéo surveillance** à distance par l'utilisation d'un navigateur, de la <u>centrale de supervision E.O.S II</u>

<u>Center</u> fournis ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'<u>application mobile E.O.S II Mobile</u> sur les boutiques d'applications iOS / Android.



VRS-1600U

Caractéristiques techniques

Système	Autonome - Embarqué dans la ROM
Caisse(s) connectable(s)	1 RS232 / Ethernet et 7 Ethernet
Entrées vidéo	16 BNC (HD-SDI/960H)
Entrées audio	8 RCA
Compression vidéo	H264
Compression audio	G.723
Sortie(s) vidéo	1 HDMI, 1 VGA, 2 BNC (1 SPOT et 1 TV)
Résolution en sortie vidéo	HDMI / VGA 1080p - Spot / TV SDTV(720X576/480)
Sortie(s) audio	1 RCA
Voie(s) IP	N/C
Entrées/Sorties GPIO	N/C
Résolution d'enregistrement	Max. 1080p : 1920x1080
Vitesse d'enregistrement	Max. 200(240) IPS @ 1080p
Capacité de stockage	1 To extensible à 8 To
Disque dur rackable	N/C
Enclenchement enregistrement	Continu, Calendrier, Mouvement, GPI, Auto(C+M)
Recherche d'enregistrement	calendrier, aller au premier/dernier, dernier lu, Multi
	temps / jours, Journaux, évènement POS
Graveur	N/C
Sauvegarde (exportation)	USB - Réseau
PTZ	Bornier RS 485
Standard	Pelco P / D et Nb Autres (voir manuel)
Alarmes	E-Mail, Buzzer, Relais, PTZ Preset, E.O.S II Cente
Protocoles	TCPIP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS
Accès distant	Navigateur, E.O.S II Center, E.O.S II Mobile
Nombre d'utilisateur	12
Contrôle bande passante	Oui
Dispositif(s) de contrôle	Souris, télécommande, Boutons en façade
Mise à jour système	Clef USB, réseau
Langue(s)	Francais, Anglais, espagnol, portugais, allemand,
	italien, néerlandais
Alimentation	12V / 5A
Consommation	40 Watts
Temperature de fonctionnement	5 ~ 40°C
Humidité	10 % - 80%
Poids	3 kg sans HDD
Dimensions	340 x 59 x 300 mm
Boitier	Compact
Conformité et certification	CE, FCC, ROHS

Cachet distributeur